# HBD1-3535

**Przeciwwybuchowe drzwi pancerne, 2-skrzydłowe**



## Najważniejsze parametry

### Wielkość sejfu
Wymiary zewnętrzne: 3900 mm × 3900 mm × 295 mm

### Kolor
Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

### Zamek elektroniczny
Zamek elektroniczny

# Szczegóły techniczne

| | |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 3900 mm × 3900 mm × 295 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | mm × mm × mm |
| Waga | 6750 kg |
| Standardowy zamek | Zamek elektroniczny |
| Numer artykułu | HBD1-3535 |
| Norma ochrony antywłamaniowej | NO-13-A247-2019 |
| Odporność ogniowa | wg norm PN-EN 1363-1 i PN-EN 1634-1 |
| Kierunek otwierania drzwi | obustronne |
| Zamek | elektroniczny |
| Wymiary światła drzwi | 3500 x 3500 mm (W x Sz) |
| Kąt otwarcia drzwi | 180° |
| Właściwości zamka | - trójstronne oryglowanie centralne, bolce o średnicy 40 mm, - dwa awaryjne zamki mechaniczne, - oba układy zamykania obsługiwane z zewnątrz i od wewnątrz |
| Lakier/Kolor | jasnoszary RAL 7035, specjalna farba podkładowa chroniąca przed rdzą |
| Grubość drzwi | 295 mm |
| Właściwości drzwi | - bardzo wydajna konstrukcja ze stali i wzmocnionego betonu, - wewnątrz płyta betonowa grubości 100 mm, - odporność na wybuch o wartości 9 barów i ciśnienie odbite o wartości 21 barów |
| Wyposażenie | - dwa wytrzymałe zawiasy typu sejfowego, - zdejmowane uszczelki gumowe na całym obwodzie drzwi, odporne na czynniki atmosferyczne, - pełna automatyka otwierania i zamykania drzwi i zamków (w razie ręcznego uruchomienia mechanizmu albo wystąpienia określonego zdarzenia), - dostępne liczne opcje dodatkowe, np. zdejmowane zawiasy, zamykanie kłódką z zewnątrz, drzwi włazowe |