

## HBD1A-3045

Przeciwybuchowe drzwi pancerne, 2-skrzydłowe



### Najważniejsze parametry



#### Wielkość sejf

Wymiary zewnętrzne: 3400 mm × 4900 mm × 295 mm



#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejf lub go zmodyfikuj



#### Zamek elektroniczny

Zamek elektroniczny

# Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	3400 mm x 4900 mm x 295 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	mm x mm x mm
Waga	9120 kg
Standardowy zamek	Zamek elektroniczny
Numer artykułu	HBD1A-3045
Norma ochrony antywłamaniowej	NO-13-A247-2019
Odporność ogniowa	wg norm PN-EN 1363-1 i PN-EN 1634-1
Kierunek otwierania drzwi	obustronne
Zamek	elektroniczny
Wymiary światła drzwi	3000 x 4500 mm (W x Sz)
Kąt otwarcia drzwi	180°
Właściwości zamka	- trójstronne oryglowanie centralne, bolce o średnicy 40 mm, - dwa awaryjne zamki mechaniczne, - oba układy zamykania obsługiwane z zewnątrz i od wewnątrz
Lakier/Kolor	jasnoszary RAL 7035, specjalna farba podkładowa chroniąca przed rdzą
Grubość drzwi	295 mm
Właściwości drzwi	- bardzo wydajna konstrukcja ze stali i wzmocnionego betonu, - wewnątrz płyta betonowa grubości 150 mm, - odporność na wybuch o wartości 9 barów i ciśnienie odbite o wartości 21 barów
Wyposażenie	- dwa wytrzymałe zawiasy typu sejfowego, - zdejmowane uszczelki gumowe na całym obwodzie drzwi, odporne na czynniki atmosferyczne, - pełna automatyka otwierania i zamykania drzwi i zamków (w razie ręcznego uruchomienia mechanizmu albo wystąpienia określonego zdarzenia), - dostępne liczne opcje dodatkowe, np. zdejmowane zawiasy, zamykanie kłódką z zewnątrz, drzwi włączowe