

## HBD2-5550

Przeciwybuchowe drzwi pancerne, 2-skrzydłowe



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 6100 mm × 5800 mm × 400 mm

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek elektroniczny

Zamek elektroniczny

# Szczegóły techniczne

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 6100 mm x 5800 mm x 400 mm  |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | mm x mm x mm  |
| Waga                            | 25000 kg  |
| Standardowy zamek               | Zamek elektroniczny   |
| Numer artykułu                  | HBD2-5550   |
| Norma ochrony antywłamaniowej   | NO-13-A247-2019   |
| Odporność ogniowa               | wg norm PN-EN 1363-1 i PN-EN 1634-1   |
| Kierunek otwierania drzwi       | obustronne  |
| Zamek                           | elektroniczny   |
| Wymiary światła drzwi           | 5500 x 5000 mm (W x Sz)   |
| Kąt otwarcia drzwi              | 180°  |
| Właściwości zamka               | - trójstronne oryginalowanie centralne, bolce o średnicy 80 mm, - dwa awaryjne zamki mechaniczne, - oba układy zamykania obsługiwane z zewnątrz i od wewnątrz   |
| Lakier/Kolor                    | jasnoszary RAL 7035, specjalna farba podkładowa chroniąca przed rdzą  |
| Grubość drzwi                   | 400 mm  |
| Właściwości drzwi               | - waga samej stali: 11.700 kg, - bardzo wydajna konstrukcja ze stali i wzmocnionego betonu, - wewnątrz płyta betonowa grubości 200 mm, - odporność na wybuch o wartości 9 barów i ciśnienie odbite o wartości 28 barów  |
| Wyposażenie                     | - dwa wytrzymałe zawiasy typu sejfowego, - zdejmowane uszczelki gumowe na całym obwodzie drzwi, odporne na czynniki atmosferyczne, - pełna automatyka otwierania i zamykania drzwi i zamków (w razie ręcznego uruchomienia mechanizmu albo wystąpienia określonego zdarzenia), - dostępne liczne opcje dodatkowe, np. zdejmowane zawiasy, zamykanie kłódką z zewnątrz, drzwi włączowe |