

HBD3-2439

Przeciwwybuchowe drzwi pancerne, 2-skrzydłowe



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 3100 mm × 4900 mm × 500 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek elektroniczny

Zamek elektroniczny

Szczegóły techniczne

| | |
|---------------------------------|---|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 3100 mm x 4900 mm x 500 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | mm x mm x mm |
| Waga | 12650 kg |
| Standardowy zamek | Zamek elektroniczny |
| Numer artykułu | HBD3-2439 |
| Norma ochrony antywłamaniowej | NO-13-A247-2019 |
| Odporność ogniowa | wg norm PN-EN 1363-1 i PN-EN 1634-1 |
| Kierunek otwierania drzwi | obustronne |
| Zamek | elektroniczny |
| Wymiary światła drzwi | 2400 x 3900 mm (W x Sz) |
| Kąt otwarcia drzwi | 180° |
| Właściwości zamka | - trójstronne oryginalowanie centralne, bolce o średnicy 80 mm, - dwa awaryjne zamki mechaniczne, - oba układy zamykania obsługiwane z zewnątrz i od wewnątrz |
| Lakier/Kolor | jasnoszary RAL 7035, specjalna farba podkładowa chroniąca przed rdzą |
| Grubość drzwi | 500 mm |
| Właściwości drzwi | - waga samej stali: 7500 kg, - bardzo wydajna konstrukcja ze stali i wzmocnionego betonu, - wewnątrz płyta betonowa grubości 300 mm, - odporność na wybuch o wartości 9 barów i ciśnienie odbite o wartości 28 barów |
| Wyposażenie | - dwa wytrzymałe zawiasy typu sejfowego, - zdejmowane uszczelki gumowe na całym obwodzie drzwi, odporne na czynniki atmosferyczne, - pełna automatyka otwierania i zamykania drzwi i zamków (w razie ręcznego uruchomienia mechanizmu albo wystąpienia określonego zdarzenia), - dostępne liczne opcje dodatkowe, np. zdejmowane zawiasy, zamykanie kłódką z zewnątrz, drzwi włączowe |