HWS 20

Wzmocniony schron mobilny



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu
Wymiary zewnętrzne: 2533 mm × 2490 mm × 6040 mm

Klasa odporności i ubezpieczenie
Klasa bezpieczeństwa V według PN-EN 1143-1

Kolor
Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek elektroniczny
Zamek elektroniczny

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	2533 mm × 2490 mm × 6040 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	mm × mm × mm
Waga	14000 kg
Klasa bezpieczeństwa	V
Standardowy zamek	Zamek elektroniczny
Wielkość sejfu	Duży
Numer artykułu	HWS 20
Odporność ogniowa	EI 120
Kierunek otwierania drzwi	prawostronne
Lakier/Kolor	jasnoszary RAL 7035
Więcej danych o korpusie	warianty kamuflażu: miejski, leśny, pustynny
Wyposażenie	– miejsce dla 14 osób (drużyna + 2 siedzenia dodatkowe), – systemy zintegrowane: ochrony biernej, podtrzymywania życia (AC, WC), sprzęt medyczny ratujący życie, GP, CIS, COP, systemy ochrony czynnej, – systemy dodatkowe: rozpoznanie i obserwacja, broni kinetycznej i niekinetycznej, komunikacja satelitarna (SatCom), identyfikacja "przyjaciel czy wróg" (IFF), ochrona przed bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną i nuklearną (CBRN), – możliwe wykonanie jako schron stacjonarny, zasypany w ziemi, – możliwe przewożenie pojazdem kołowym typu multilift. Pozostałe parametry bezpieczeństwa: – kuloodporność: FB7-NSV, – odporność na wybuch: 7 barów, sprawdzona wg ATP-3.12.1.8, 21 barów zgodnie z analizą FEM, – ochrona przed dronami. Warianty schronu mobilnego: – schron ochronny, – schron bojowy, – stanowisko dowodzenia i kontroli, – stanowisko systemów łączności i informacji, – punkt pomocy medycznej, – magazyn amunicji lub broni strzeleckiej, – magazyn sprzętu.