

HTG 092-01 Li Charge20

Szafa ognioodporna na baterie litowe (2-skrzydłowa), EI 90



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1222 mm × 1148 mm × 591 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	1222 mm x 1148 mm x 591 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	904 mm x 1004 mm x 440 mm
Waga	375 kg
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Duży
Numer artykułu	HTG 092-01 Li CHARGE20
Odporność ogniowa	90 minut zgodnie z EN 1363-1 z zewnątrz i od wewnątrz
Półki wannowe	2 kratowe, regulowane
Nośność półek	75 kg
Kierunek otwierania drzwi	obustronne
Kąt otwarcia drzwi	180°
Lakier/Kolor	jasnoszary (podobny do RAL 7035), możliwy inny kolor za dopłatą
Zamek	cyldryczny
Więcej danych o korpusie	wykonany z niepalnego materiału aglomeratowego klasy A2-S1, d0 z powierzchnią dekoracyjną, o dużej odporności mechanicznej
Więcej danych o drzwiach	- dwuskrzydłowe, - schowane w korpus, - lekkobieżne, swobodnie poruszające się, - wyposażone w zamek
Wyposażenie	- sprawdzona izolacja obciążenia ogniowego, - obwodowa uszczelka przeciwpożarowa, samoczynnie pęczniejąca w przypadku pożaru, - zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem – uchwyt obrotowy z zamkiem na klucz dwupiórowy, - niezależny system gaśniczy aktywowany w przypadku wzrostu temperatury, - 2 listwy po 10 gniazd ładowania – system ładowania połączony do nadstawki kontrolnej, - dzięki nadstawce kontrolnej z szafy wychodzi wyłącznie 1 przewód zasilający, - system zamknięcia szczelny na zimny dym, - przepusty na kable u góry i u dołu szafy, - cokół o wysok. 100 mm umożliwiający podjazd i łatwy transport, ze zdejmowaną maskownicą - zintegrowany układ wentylacji w ścianie tylnej: seryjny czujnik dymu i wentylator, - system aktywnego tłumienia pożaru – może zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz szafy i zminimalizować ułatnianie się toksycznych oparów. Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą): półki kratowe
Przystosowana do kotwienia w ścianie	tak