

## HTG 075-20 NL

Szafa ognioodporna na materiały niebezpieczne, typ 90



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1935 mm × 595 mm × 598 mm

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek kluczowy

# Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	1935 mm x 595 mm x 598 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	1700 mm x 492 mm x 430 mm
Waga	306 kg
Pojemność	360
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Duży
Numer artykułu	HTG 075-20 NL
Odporność ogniowa	90 min. zgodnie z PN-EN 14470-1, typ F90 + TRbF 20-L
Półki wannowe	3
Nośność półek	75 kg
Wanna dolna	1
Wkład z blachy perforowanej	1
Kierunek otwierania drzwi	prawostronne
Kąt otwarcia drzwi	90°
Lakier/Kolor	jasnoszary (podobny do RAL 7035), drzwi - żółty narcyzowy RAL1007
Zamek	cyldryczny
Więcej danych o korpusie	izolacja według normy niemieckiej DIN 4102, korpus zewnętrzny pokryty powłoką proszkową, wewnętrzny wykonany z płyt pokrytych laminatem wysokociśnieniowym
Więcej danych o drzwiach	schowane w korpus, wyposażone w zamek, urządzenie zatrzymujące drzwi w pozycji otwartej i samozamykacz działający dzięki termomechanice (uruchamiany w razie pożaru)
Wyposażenie	- 3 półki wannowe z regulacją wysokości co 64 mm, z perforacją na środku, zabezpieczone przed przechyłem, - na dole wanna zbierająca ciecze o pojemności 22 l z osłoną z blachy perforowanej, - uziemienie w celu uniknięcia ryzyka zapłonu wskutek naładowania elektrostatycznego, - cokół umożliwiający łatwy transport wózkami paletowym, - regulowane stopki do łatwego wyrównywania i poziomowania, - wentylacja od góry szafy (króciec powietrza odprowadzanego o średnicy znamionowej 75), - odciąg w obszarze podłogowym, - uwolnienie zamknięcia powietrza doprowadzanego i odprowadzanego poprzez czujnik termiczny