

HTG 087-02

Szafa ognioodporna na materiały niebezpieczne (2-skrzydłowa), typ 30



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 635 mm × 1100 mm × 550 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

| | |
|---------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 635 mm x 1100 mm x 550 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 375 mm x 980 mm x 472 mm |
| Waga | 90 kg |
| Pojemność | 173 |
| Standardowy zamek | Zamek kluczowy |
| Wielkość sejfu | Średni |
| Numer artykułu | HTG 087-02 |
| Odporność ogniowa | 30 min. zgodnie z PN-EN 14470-1, typ F30 + TRbF 20-L |
| Półki wannowe | 0 |
| Wanna dolna | 1 |
| Wkład z blachy perforowanej | 1 |
| Kierunek otwierania drzwi | obustronne |
| Kąt otwarcia drzwi | 90° |
| Lakier/Kolor | jasnoszary (podobny do RAL 7035), mikroperłowy |
| Zamek | cyldryczny |
| Więcej danych o korpusie | powierzchnia o wysokiej odporności chemicznej, wykończenie ze stali szlachetnej |
| Więcej danych o drzwiach | dwuskrzydłowe, schowane w korpus, wyposażone w zamek i amortyzowany siłownikiem hydraulicznym samozamykacz z blokadą otwarcia (uruchamiany w razie pożaru) |
| Wyposażenie | - wanna dolna, wkład z blachy perforowanej, - uziemienie w celu uniknięcia ryzyka zapłonu wskutek naładowania elektrostatycznego, - cokół umożliwiający łatwy transport wózkiem paletowym, - regulowane stopki do łatwego wyrównywania i poziomowania, - wentylacja od góry szafy (króciec powietrza odprowadzanego o średnicy znamionowej 100), - odciąg w obszarze podłogowym, - uwolnienie zamknięcia powietrza doprowadzanego i odprowadzanego poprzez czujnik termiczny |