

HTG 087-02

Szafa ognioodporna na materiały niebezpieczne (2-skrzydłowa), typ 30



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 635 mm × 1100 mm × 550 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	635 mm x 1100 mm x 550 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	375 mm x 980 mm x 472 mm
Waga	90 kg
Pojemność	173
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejf	Średni
Numer artykułu	HTG 087-02
Odporność ogniowa	30 min. zgodnie z PN-EN 14470-1, typ F30 + TRbF 20-L
Półki wannowe	0
Wanna dolna	1
Wkład z blachy perforowanej	1
Kierunek otwierania drzwi	obustronne
Kąt otwarcia drzwi	90°
Lakier/Kolor	jasnoszary (podobny do RAL 7035), mikroperłowy
Zamek	cyldryczny
Więcej danych o korpusie	powierzchnia o wysokiej odporności chemicznej, wykończenie ze stali szlachetnej
Więcej danych o drzwiach	dwuskrzydłowe, schowane w korpus, wyposażone w zamek i amortyzowany siłownikiem hydraulicznym samozamykacz z blokadą otwarcia (uruchamiany w razie pożaru)
Wyposażenie	- wanna dolna, wkład z blachy perforowanej, - uziemienie w celu uniknięcia ryzyka zapłonu wskutek naładowania elektrostatycznego, - cokół umożliwiający łatwy transport wózkiem paletowym, - regulowane stopki do łatwego wyrównywania i poziomowania, - wentylacja od góry szafy (króciec powietrza odprowadzanego o średnicy znamionowej 100), - odciąg w obszarze podłogowym, - uwolnienie zamknięcia powietrza doprowadzanego i odprowadzanego poprzez czujnik termiczny