

HTG 088-01 Li

Szafa ognioodporna na akumulatory, typ 90



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1960 mm × 600 mm × 595 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

| | |
|---------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 1960 mm x 600 mm x 595 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 1600 mm x 520 mm x 480 mm |
| Waga | 340 kg |
| Pojemność | 399 |
| Standardowy zamek | Zamek kluczowy |
| Wielkość sejf | Duży |
| Numer artykułu | HTG 088-01 Li |
| Odporność ogniowa | 90 min. zgodnie z PN-EN 14470-1, typ F90 + TRbF 20-L |
| Półki wannowe | 3 |
| Nośność półek | 75 kg |
| Wanna dolna | 1 |
| Wkład z blachy perforowanej | 1 |
| Kierunek otwierania drzwi | prawostronne |
| Kąt otwarcia drzwi | 90° |
| Lakier/Kolor | jasnoszary (podobny do RAL 7035), mikroperłowy, krawędzie odróżniające się kolorem |
| Zamek | cyldryczny |
| Więcej danych o korpusie | materiał z powłoką powierzchniową A2 – niepalny; homogeniczny, lity materiał niewrażliwy na wilgoć i nienasiąkliwy (struktura jednowarstwowa) |
| Więcej danych o drzwiach | schowane w korpus, wyposażone w zamek i amortyzowany siłownikiem hydraulicznym samozamykacz z blokadą otwarcia (uruchamiany w razie pożaru) |
| Wyposażenie | - 3 półki wannowe z regulacją wysokości co 32 mm, z perforacją na środku, zabezpieczone przed przechyłem, - uziemienie w celu uniknięcia ryzyka zapłonu wskutek naładowania elektrostatycznego, - cokół umożliwiający łatwy transport wózkiem paletowym, - regulowane stopki do łatwego wyrównywania i poziomowania, - wentylacja od góry szafy (króciec powietrza odprowadzanego o średnicy znamionowej 100), - odciąg w obszarze podłogowym, - uwolnienie zamknięcia powietrza doprowadzanego i odprowadzanego poprzez czujnik termiczny |