

## HTG 090-01

Szafa ognioodporna na materiały niebezpieczne (2-skrzydłowa), typ 90



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 661 mm × 1100 mm × 500 mm

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek kluczowy

# Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	661 mm x 1100 mm x 500 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	491 mm x 1016 mm x 355 mm
Waga	223 kg
Pojemność	177
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Średni
Numer artykułu	HTG 090-01
Odporność ogniowa	90 min. zgodnie z PN-EN 14470-1, typ F90 + TRbF 20-L
Półki wannowe	1
Nośność półek	75 kg
Wanna dolna	1
Wkład z blachy perforowanej	1
Kierunek otwierania drzwi	obustronne
Kąt otwarcia drzwi	90°
Lakier/Kolor	jasnoszary (podobny do RAL 7035), mikroperłowy, krawędzie odróżniające się kolorem
Zamek	cyldryczny
Więcej danych o korpusie	materiał z powłoką powierzchniową A2 – niepalny; homogeniczny, lity materiał niewrażliwy na wilgoć i nienasiąkliwy (struktura jednowarstwowa)
Więcej danych o drzwiach	dwuskrzydłowe, schowane w korpus, wyposażone w zamek i amortyzowany siłownikiem hydraulicznym samozamykacz z blokadą otwarcia (uruchamiany w razie pożaru)
Wyposażenie	- wanna dolna, wkład z blachy perforowanej, - uziemienie w celu uniknięcia ryzyka zapłonu wskutek naładowania elektrostatycznego, - cokół umożliwiający łatwy transport wózkiem paletowym, - regulowane stopki do łatwego wyrównywania i poziomowania, - wentylacja od góry szafy (króciec powietrza odprowadzanego o średnicy znamionowej 100), - odciąg w obszarze podłogowym, - uwolnienie zamknięcia powietrza doprowadzanego i odprowadzanego poprzez czujnik termiczny