

HTG 091-01 Li

Szafa ognioodporna na akumulatory (2-skrzydłowa), typ 90



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 2048 mm × 1148 mm × 591 mm

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	2048 mm x 1148 mm x 591 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	1804 mm x 1004 mm x 440 mm
Waga	650 kg
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Duży
Numer artykułu	HTG 091-01 Li
Odporność ogniowa	90 minut zgodnie z EN 1363-1 z zewnątrz i od wewnątrz
Półki wannowe	4
Nośność półek	75 kg
Kierunek otwierania drzwi	obustronne
Kąt otwarcia drzwi	180°
Lakier/Kolor	jasnoszary (podobny do RAL 7035), możliwy kolor indywidualny
Zamek	cyldryczny
Więcej danych o korpusie	materiał niepalny klasy A2-s1,d0; niewrażliwy na wilgoć i nienasiękliwy, o dużej odporności chemicznej i mechanicznej
Więcej danych o drzwiach	- dwuskrzydłowe, - schowane w korpus, - wyposażone w zamek
Wyposażenie	- sprawdzona izolacja przeciwpożarowa, - zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem – blokowanie drzwi góra/dół, - 4 półki z regulacją wysokości, - uszczelnienia hermetyzujące szafę w trakcie pożaru, - przepusty na kable u góry i u dołu szafy, - cokół o wysok. 100 mm umożliwiający łatwy transport wózkiem paletowym, - możliwość montażu do ściany, - zintegrowany układ wentylacji w ścianie tylnej: seryjny czujnik dymu i wentylator, - wykrywanie zimnego dymu, - szafa bezpieczeństwa z aktywnym tłumieniem pożaru – może zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz szafy i zminimalizować ułatwienie się toksycznych oparów, - uszczelka przeciwpożarowa dookoła, pęczniająca w przypadku pożaru, Wyposażenie opcjonalne (za dodatkowa opłatą): - jednostka sterująca z wykrywaniem pożaru, - generator gaśniczy, - listwy zasilające (od 1-4).
Przystosowana do kotwienia w ścianie	tak