

D 109-05

Sejf antywłamaniowy i ognioodporny



Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1137 mm × 704 mm × 471 mm

Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa I według PN-EN 1143-1

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o www.hartmann-tresore.pl tel. +48 22 850 40 45

Warszawa

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	1137 mm × 704 mm × 471 mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	1036 mm × 592 mm × 329 mm
Waga	330 kg
Pojemność	202
Klasa bezpieczeństwa	I
Limit wartości chronionej w domu	do 65.000 €
Limit wartości chronionej w firmie	do 20.000 €
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Wielkość sejfu	Średni
Numer artykułu	D 109-05
Półki przestawne	3
Segregatory	21
Norma achrany antiquiamaniawai	PN-EN 1143-1
Norma ochrony antywłamaniowej	PN-EN 1143-1
Jednostka certyfikująca	VdS
Jednostka certyfikująca	VdS
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi Kąt otwarcia drzwi	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm 180°
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi Kąt otwarcia drzwi Wymiary światła drzwi	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm 180° 1021 x 569 mm
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi Kąt otwarcia drzwi Wymiary światła drzwi Wystające zawiasy/okucia drzwi	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm 180° 1021 x 569 mm 60 mm
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi Kąt otwarcia drzwi Wymiary światła drzwi Wystające zawiasy/okucia drzwi Zamek	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm 180° 1021 x 569 mm 60 mm kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze)
Jednostka certyfikująca Odporność ogniowa Kierunek otwierania drzwi Grubość drzwi Kąt otwarcia drzwi Wymiary światła drzwi Wystające zawiasy/okucia drzwi Zamek Lakier/Kolor	VdS S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych prawostronne 105 mm 180° 1021 x 569 mm 60 mm kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze) jasnoszary RAL 7035

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o tel. +48 22 850 40 45 www.hartmann-tresore.pl