

## D 111-05

Sejf antywłamaniowy i ognioodporny



### Najważniejsze parametry

#### Wielkość sejfu

Wymiary zewnętrzne: 1343 mm × 710 mm × 497 mm

#### Klasa odporności i ubezpieczenie

Klasa bezpieczeństwa II według PN-EN 1143-1

#### Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

#### Zamek kluczowy

## Szczegóły techniczne

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)      | 1343 mm x 710 mm x 497 mm  |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)      | 1204 mm x 572 mm x 319 mm  |
| Waga                                 | 451 kg   |
| Pojemność                            | 219 l  |
| Klasa bezpieczeństwa                 | II   |
| Limit wartości chronionej w domu     | do 100.000 €   |
| Limit wartości chronionej w firmie   | do 50.000 €  |
| Standardowy zamek                    | Zamek kluczowy   |
| Wielkość sejfu                       | Średni   |
| Numer artykułu                       | D 111-05   |
| Półki przestawne                     | 3  |
| Segregatory                          | 23   |
| Norma ochrony antywłamaniowej        | PN-EN 1143-1   |
| Jednostka certyfikująca              | VdS  |
| Odporność ogniowa                    | S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentów papierowych  |
| Kierunek otwierania drzwi            | prawostronne   |
| Kąt otwarcia drzwi                   | 180°   |
| Wymiary światła drzwi                | 1198 x 569 mm  |
| Grubość drzwi                        | 114 mm   |
| Wystające zawiasy/okucia drzwi       | 60 mm  |
| Zamek                                | kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze)               |
| Właściwości zamka                    | bolce ryglujące z trzech stron, dodatkowe rygle od strony zawiasów |
| Lakier/Kolor                         | jasnoszary RAL 7035  |
| Przystosowany do kotwienia w podłożu | tak  |
| Więcej danych o korpusie             | wielościenny o grubości 62 mm, listwa przeciwpożarowa              |
| Więcej danych o drzwiach             | w obszarze zamka płyta pancerna odporna na nawiercanie             |